

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.
ADENDA No. 2
PROCESO DE CONTRATACIÓN CONCURSO ABIERTO
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES MULTIPROPÓSITO
HABILITADOS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE PUERTA DE
ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.

En atención a las observaciones formuladas dentro del proceso de la referencia sobre detalles de especificaciones técnicas, el anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, quedará así:

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cada contenedor deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas

- Restauración completa de la unidad: latoneo, grateado, masillado y pruebas de impermeabilización.
- Recubrimiento interno en sistema liviano superboard de paredes techos y división de bodega con aislamiento térmico tipo frescasa para techos y paredes sencillas.
- Pintura interna y externa.
- Fabricación de marcos para puerta y ventanas en tubo rectangular que impide el ingreso de agua al contenedor y lo mantiene permeable.
- 3 aperturas con gato hidráulico y lamina microperforada.
- 1 puerta corrediza de acceso con su respectiva chapa.
- Forrado interno en lámina galvanizada con pintura electroestática.
- Alistamiento de piso original de madera recubierto con lamina superboard para retardancia de fuego y acabado final en piso vinílico alto trafico.
- Ubicación de extractor olor de 10 pulgadas tipo industrial.
- Caja de distribución eléctrica de 6 circuitos para tomas de 110w, suministro de cableado certificado (4 tomas dobles 110w, 1 toma de 220w, lámparas herméticas, 1 interruptor de encendido y 1 plug macho y hembra 32 amp)
- 1 división interna para área de bodega
- 1 mueble en mdf para caja registradora
- Garantía de la unidad por defecto de fabricación por 3 meses.
- Dos vidrios 6 mm templados sin laminar, con ajuste perfil en u de 1/2"x1/2" para apoyo publicitario, incluida iluminación interna. Medidas 1 x 2,4 metros
- Rejilla de ventilación. Panel de acero galvanizado de 1,6 mm de espesor modulado al espacio disponible, arte estándar cnc punzonado y pintado. Medidas 1,37x 0,51 metros.
- Recubrimiento en miniwave de 1x1 aluminio. Metro cuadrado (18 unidades por contenedor)

- Mueble poceta para puesto gastronómico esp. 0,90x2,05x0,70 en mdf con lavaplatos laminado con 2 puertas corredizas
- Mesón lavaplatos con cubierta de acero inoxidable.
- Barra de atención al público interna en lámina metálica.
- Tapa toldo + gatos fijados al marco del contendor. Panel de acero galvanizado de 1,6 mm de espesor modulado al espacio disponible, arte estándar punzonado y pintado. Medidas 3,2x 1,10 metros.

Barranquilla, septiembre 18 de 2017.



LIZETTE BERMEJO HERRERA
Representante legal suplente.

